

DISOCONS - HOR V/N

RESINA DE UNION PARA HORMIGONES Y MORTEROS

DESCRIPCIÓN

Resina de unión para hormigones y morteros en cualquier superficie limpia y resistente, actuando como puente de unión entre nuevos y existentes.

PROPIEDADES

- Su empleo facilita la unión de hormigones y morteros nuevos con existentes.
- Elimina el picado del hormigón.
- No le afecta la alcalinidad del cemento.
- Se aplica sobre superficies húmedas (sin charcos) o secas.
- No es inflamable.
- Es totalmente inerte.



CARACTERÍSTICAS

Aspecto físico:

Densidad a 20°C:

Miscibilidad en agua:

Valor pH :

Líquido viscoso blanquecino

1,010-1,030 g/cm³

Parcialmente soluble en agua

6,00 - 7,50

MODO DE EMPLEO

La superficie debe haber curado completamente y estar totalmente limpia, exenta de polvo, óxido, eflorescencias o partículas sueltas.

Humedecer la superficie antes de la aplicación del DISOCONS-HOR/VN evitando la formación de charcos durante su colocación.

Remover ligeramente antes de usar y aplicar con brocha o rodillo una capa continua. Dejar curar durante 10 minutos a 20 °C antes de colocar el hormigón o mortero nuevo.

El plazo máximo de tiempo desde la aplicación del producto hasta la colocación del hormigón nuevo es de 24-36 horas.

Para temperaturas inferiores a la indicada aumentar el tiempo de curado y disminuirlo para temperaturas superiores.

DISOCONS-HOR V/N se presenta listo para su uso.

Los utensilios utilizados en su aplicación se limpian con agua.

ADVERTENCIAS:

- No aplicar a temperaturas inferiores a los 5 °C ni en superficies heladas.
- No aplicar en superficies sometidas a presiones hidrostáticas.
- Preservar el producto de las heladas.
- No aplicar sobre yeso muerto.

APLICACIONES

- Recrecidos sobre soportes viejos de hormigón.
- Recrecidos para capas de compresión.
- Proporciona adherencia a morteros y yesos en techos.

RENDIMIENTO

5 - 8 m² / Litro.

ALMACENAMIENTO

Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado.

PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV

Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está a su disposición. Existe Hoja de Seguridad