

DISOLIM – E134/PINO

LIMPIADOR-DESENGRASANTE ECOLOGICO DESODORIZANTE POTENCIADO

DESCRIPCIÓN

Producto líquido biodegradable formulado a base de tensioactivos y agentes activos que combinan un elevado poder de limpieza junto con una elevada capacidad altamente potenciada para la eliminación de olores derivados de la descomposición de la materia orgánica.



PROPIEDADES

- Posee una elevada capacidad limpiadora.
- Elimina los malos olores y deja un agradable aroma residual.
- Puede ser diluido en una gran cantidad de agua para una mayor economía de uso.
- pH neutro.
- Disuelve residuos de grasa, aceites y otras suciedades aportando a las superficies tratadas limpieza y desodorización.
- Está exento de sosa cáustica y productos corrosivos.
- En su composición no tiene disolventes clorados, aromáticos ni derivados del petróleo.

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| <i>Aspecto físico:</i> | Líquido transparente incoloro. |
| <i>Olor:</i> | Pino. |
| <i>Densidad a 20°C:</i> | 0,940 – 0,960 g/cm ³ |
| <i>Miscibilidad en agua:</i> | Soluble en todas proporciones. |
| <i>Valor pH:</i> | 7 |

MODO DE EMPLEO

Dependiendo del campo de aplicación y de los resultados que se deseen conseguir, se realizarán las siguientes diluciones orientativas en agua:

- Superficies en general diluir de 1/10 hasta 1/50.
- Limpieza de contenedores diluir hasta 1/6000.
- Vehículos de limpieza de calles diluir 1/5000.

Una vez diluido aplicar el producto mediante pulverización.

APLICACIONES

- Limpiador y desodorizante general en grandes superficies suelos, paredes, cocinas y en general sobre cualquier superficie lavable.
- Limpieza de calles.
- Limpieza de industrias alimentarias, mataderos, carnicerías, etc.
- Limpieza de establos, granjas, perreras, etc.
- Decapante ecológico.
- Limpieza de contenedores de basura.
- Preventivo para eliminación de apelmazamiento del purín en granjas de cerdos.

ALMACENAMIENTO

Almacenar los envases entre 5 y 35 °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.

PRODUCTO INDUSTRIAL – ROESB 0266-CAV

Esta ficha técnica, al igual que las recomendaciones e informes indicados, sirven únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto. Los datos e información reproducida se basan en nuestros conocimientos técnicos, ensayos de laboratorio y en la práctica. Los consumos recomendados se basan en nuestra propia experiencia, por lo que éstos pueden variar, debido a las diferentes condiciones de aplicación. Las dosificaciones reales se deberán determinar en la propia obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Las aplicaciones del producto que no se ajusten a las recomendadas, no serán de nuestra responsabilidad. Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico está a su disposición. Existe Hoja de Seguridad